

BOTTES N DIÉLECTRIQUES



workMaster™
by RESPIREX

Production d'énergie

Distribution d'énergie

Construction

Télécommunications

Transport

Botte diélectrique pour l'isolation électrique de classe 0, avec renfort en acier aux orteils et semelle en Nitrile/PVC. La botte diélectrique Workmaster™ permet d'intervenir en milieu soumis à haute tension électrique jusqu'à **1 kV**, chaque botte étant testée à 5 kV.

Caractéristiques

- Moulure par injection au moyen de notre **composé exclusif Dielectric**, pour une botte sans coutures offrant une excellente isolation électrique
- **Embout** en acier revêtu époxy et résistant à une force de 200 joules
- Semelle moulée **antidérapante**
- Semelle extérieure profilée pour une **adhérence maximale**
- Talon avec système de support par tunnel amortisseur conformément à la NF EN 20345:2011 E
- Semelle intérieure ergonomique et rembourrée (amovible et lavable en machine) pour un confort accru de l'utilisateur
- Patte de retrait
- Hauteur réglable
- Revêtement en nylon tricoté sans effet de mèche
- Marquage CE sur la tige indiquant la date et l'année de fabrication
- Conforme au REACH

Entretien

- Lavable en machine jusqu'à 40°C
- Durée de vie de plus de 10 ans

Options

- Essai diélectrique CC additionnel
- Doublure thermique amovible

Essai diélectrique

Chaque botte : **5kV AC** - Courant de fuite <5mA
durant un cycle de test de trois minutes

Certification

- **EN ISO 20345:2011** SB SRA E
Chaussures de sécurité
- **EN 50321-1:2018** Classe 0 AC
Chaussures d'isolation électrique
- **ASTM F1117 (20kV)**
Chaussures diélectriques
- **DIR EPI 425/2016/EEC**
Équipement de protection individuelle



Tailles

EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Les spécifications, configurations et couleurs peuvent être modifiées sans préavis.