

ISOTEC-LAARZEN




workMaster™
by RESPIREX

Marine

Industrie

Een hittebestendige veiligheidslaars in overeenstemming met de norm EN 15090 HI₃ F3A voor brandwerende laarzen voor vlambestendigheid, stralingswarmte (20kW/m²) en warmte-isolatie van de zool (250°C gedurende 40 minuten). Deze laarzen zijn ontworpen voor gebruik in gebieden met een risico op vonken door lassen of slijpen of in de nabijheid van brandbestrijding.



- Gecertificeerd volgens **EN 15090:2012 F3A**
- Gecertificeerd volgens de Richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen **(MED) 2014/90/EU** Item 3.4 - Brandweerruitrusting: Laarzen
- Warmte-isolatie van de zool (HI₃): De zool biedt weerstand gedurende 40 minuten bij 250°C met een toename van interne temperatuur van minder dan 21°C na 10 minuten
- Hittebestendige zool (HRO) 60 seconden bij 300 °C
- Chemicaliënbestendige laars gecertificeerd volgens **EN 13832-3** niveau 5
- Brandstof- en oliebestendige bovenzijde en zool.
- Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter dan de zool van een conventionele veiligheidslaars
- Slipvastheid tweemaal als vereist door de normen SATRA TM144
- Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen
- Grotere snijweerstand dan conventionele zolen
- Integrale stalen neus met epoxycoating voor 200J en penetratiebestendige middenzool van roestvast staal
- Antistatisch
- Comfortabele binnenzool (uitneembaar en machinewasbaar)
- Naadloze constructie
- Uitstapoor
- Verstelbare hoogte
- Enkelbescherming
- Voering van gebreid nylon
- Optionele thermische voering



Verzorging

- Machinewasbaar bij tot 40°C
- Houdbaarheid van 5 jaar

Certificatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

PPE-regelgeving (EU) 2016/425

Veiligheidsschoeisel

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO FO SRC

Schoeisel voor brandweertoevoeren

EN 15090:2012 Type F3A

Richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen

2014/90/EU - MED/3.4 Brandweerruitrusting: Laarzen

Chemicaliënbestendig schoeisel

EN 13832-3:2006 K N Q

Maten

EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
VK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Specificaties, configuraties en kleuren zijn onderworpen aan verandering zonder kennisgeving.