

SURBOTTE CBRN



workMaster™
by RESPIREX

Militaire

Défense civile

Services d'urgence

Surbotte antistatique de protection chimique de conception ambidextre facile à enfiler. Testée pour un vaste éventail de produits chimiques et d'agents de guerre dangereux, cette botte est conçue pour être fermée d'une seule main en moins de cinq secondes.

Fonctionnalités

- L'entrée arrière d'une ingénieuse conception permet de se chausser et déchausser rapidement et facilement
- Sa conception ambidextre unique permet à cette botte d'être portée sur pied droit ou pied gauche et d'être enfilée ou retirée rapidement.
- Réalisée en composé Hazmax™ noir de résistance chimique certifiée conformément à la norme **EN 13832-3:2006** (chaussures de protection contre les produits chimiques)
- Perméabilité de plus de 24 heures au gaz moutarde et aux agents de guerre chimiques VX et GD
- Conforme à l'**EN 943-1** (vêtement de protection chimique)
- Satisfait aux exigences de la **NFPA 1991** (protection contre les vapeurs chimiques)
- Rapide et facile à décontaminer
- Confortable, léger, souple
- Spécifiquement conçue pour s'adapter et recouvrir les bottes militaires de combat britanniques
- Peut être roulée et stockée dans un sac
- Construction sans coutures
- Patte de retrait
- Marquée CE sur la tige avec la date et l'année de fabrication
- Conforme au REACH
- Semelle antidérapante, conçue pour éviter l'encrassement
- Résistante au carburant et à l'huile
- Autres couleurs disponibles sur demande (commande de 500 paires minimum)

Entretien

- Lavable en machine jusqu'à 60°C
- Durée de vie de plus de 10 ans

Répondent aux exigences de

Chaussure de protection chimique

EN 13832-3:2006 A K O P Q R T

Chaussures de sécurité

EN ISO 20347:2012 A FO SRA

Tailles

	EN	US	Royaume- Uni
X-Small (B01391/OG)	34 – 35	3 – 4½	2 – 3½
Small (B01392/OG)	37 – 38	5 – 6½	4 – 5½
Moyen (B01393/OG)	39 – 41	7 – 8½	6 – 7½
Grand (B01394/OG)	42 – 43	9 – 10½	8 – 9
X-Large (B01395/OG)	44 – 45	11 – 12	10 – 11
XX-Large (B01396/OG)	46 – 47	13 – 14	12 – 13
XXX-Large (B01397/OG)	48 – 50	15 – 16	14 – 15

Les spécifications, configurations et couleurs peuvent être modifiées sans préavis.

🌐 www.workmasterboots.com

✉ info@workmasterboots.com

☎ +44 (0)1737 778600



Pour utilisation avec bottes de sécurité (non comprises)

Options :

- Version anti-décharge électrostatique (ESD) selon la norme EN 613405, convenant aux applications telles que les zones de protection électrique

Workmaster™ est une division de Respirax International Limited
Unit F, Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road,
Redhill, Surrey RH1 4DP Royaume-Uni

SURBOTTE CBRN PERMÉATION CHIMIQUE

PRODUIT CHIMIQUE	N° CAS	LETTRE	MÉTHODE	DÉLAI
1-méthyl-2-pyrrolidone	872-50-4		EN369	> 8 Heures
2,4-diisocyanate de toluène	584-84-9		EN374-3	> 8 Heures
Acétate d'éthyle	141-78-6	I	EN374-3	> 4 Heures
Acétate de butyle	123-86-4		EN374-3	> 6 Heures
Acétone	67-64-1	B	EN374-3	> 2 Heures
Acétone -cyanohydrine	75-86-5		EN374-3	> 8 Heures
Acétonitrile	75-05-08	C	EN374-3	> 6 Heures
Acide acétique (glacial)	64-19-7	N	EN 16523	> 12 Heures
Acide acrylique	79-10-7		EN374-3	> 8 Heures
Acide Arsénique	7778-39-4		EN374-3	> 8 Heures
Acide chloracétique à 85%	79-11-8		EN 16523	> 32 Heures
Acide Chlorhydrique 37%	7647-01-0		EN 16523	> 32 Heures
Acide chromique	1333-82-0		EN374-3	> 8 Heures
Acide Fluorhydrique 48%	7664-39-3	S	EN374-3	> 66 Heures
Acide Fluorhydrique 73%	7664-39-3		EN374-3	> 8 Heures
Acide Formique 65 %	64-18-6		EN374-3	> 8 Heures
Acide monochloroacétique	79-11-8		EN374-3	> 8 Heures
Acide Nitrique 50 %	7697-37-2	M	EN 16523	> 32 Heures
Acide Nitrique Concentré à 70 %	7697-37-2		EN 16523	> 32 Heures
Acide nitrique rouge fumant	7697-37-2		EN374-3	> 4 Heures
Acide Phosphorique 25%	7664-38-2		EN 16523	> 32 Heures
Acide Phosphorique 75%	7664-38-2		EN 16523	> 32 Heures
Acide Sulfurique à 96%	7664-93-9	L	EN374-3	> 8 Heures
Acrylonitrile	107-13-1		EN374-3	> 2 Heures
Ammoniac gazeux	7664-41-7		EN374-3	> 8 Heures
Ammoniaque 33%	1336-21-6	O	EN 16523	> 32 Heures
Ammonium pentadecafluoro-octanoate (30 % dans l'eau)	3825-26-1		EN374-3	> 8 Heures
Aniline	62-53-3		EN374-3	> 8 Heures
Anti détonant (Plomb tétraéthyle 60 % Dibromoéthane 30 %/Dichloroéthane 10 % TEL-CB)	78-00-2 / 106-03-4 / 107-06-2		EN374-3	> 8 Heures
Benzène	71-43-2		EN374-3	> 4 Heures
Bisulfure de carbone	75-15-0	E	EN374-3	> 1 Heure
Brome	7726-95-6		EN374-3	> 7 Heures
Buta-1,3diène Gas	106-99-0		EN374-3	> 3 Heures
Carbazole	86-74-8		EN374-3	> 8 Heures
Chlore gazeux	7782-50-5		EN374-3	> 3 Heures
Chlorure d'hydrogène gazeux	7647-01-0		EN374-3	> 8 Heures
Chlorure de benzyle	100-44-7		EN374-3	> 8 Heures
Chlorure de méthylène gazeux	74-87-3		EN374-3	> 1 Heure
Cyanure de Sodium 30 % en poids	143-33-9		EN374-3	> 8 Heures
Cyclohexylamine	108-91-8		EN374-3	> 8 Heures
Dichlorométhane	75-09-02	D	EN374-3	> 1 Heure
Dichlorure d'éthylène	107-06-2		EN374-3	> 8 Heures
Diéthylamine	109-89-7	G	EN374-3	> 2 Heures
Diéthylène Glycol diméthyléther	111-46-6		EN374-3	> 8 Heures
Diméthylformamide	68-12-2		EN374-3	> 8 Heures
Diméthylformamide	68-12-2		EN374-3	> 3 Heures
Épichlorohydrine	106-89-8		EN374-3	> 7 Heures
Éthanol (alcool éthylique)	64-17-5		EN374-3	> 8 Heures
Éthylène Glycol	107-21-1		EN374-3	> 8 Heures
Fluorure d'hydrogène anhydre gazeux	7664-39-3		EN374-3	> 1 Heure
Formaldéhyde 37 %	79-11-8	T	EN374-3	> 8 Heures

PRODUIT CHIMIQUE	N° CAS	LETTRE	MÉTHODE	DÉLAI
Gravure à l'Acide Nitrique 80/20	7697-37-2		EN374-3	> 8 Heures
Heptane	142-82-5	J	EN374-3	> 8 Heures
Hexane	110-54-3		EN374-3	> 7 Heures
Huile pour câbles			EN374-3	> 8 Heures
Hydrazine	302-01-2		EN374-3	> 8 Heures
Hydrazine 5 %	7803-57-8		EN374-3	> 8 Heures
Hydroxyde de Sodium à 40 %	1310-73-2	K	EN374-3	> 8 Heures
Hypochlorite de Sodium 16 %	7681-52-9	R	EN374-3	> 8 Heures
Iso-propanol (IPA)	67-63-0		EN 16523	> 32 Heures
Isobutane	75-28-5		EN374-3	> 8 Heures
Isobutane suivi d'Acide Hydrofluorique 71-75 %	75-28-5 + 7664-39-3		EN374-3	> 8 Heures
Lodure de méthyle 99%	74-88-4		EN374-3	> 1,5 Heures
m-crésol	108-39-4		EN374-3	> 8 Heures
Méthacrylate de méthyle	80-62-6		EN 369	> 3 Heures
Méthanol	67-56-1	A	EN374-3	> 8 Heures
Méthyléthyl Cétone (M.E.K) 2-Butanone	78-93-3		EN374-3	> 2 Heures
N, N-diméthylaniline	121-69-7		EN374-3	> 8 Heures
N,N-Diméthylacétamide	127-19-5		EN374-3	> 8 Heures
Naphtalène	91-20-3		EN374-3	> 8 Heures
Nitrobenzène	98-95-3		EN374-3	> 3 Heures
Oléum à 40 % de SO ₃	8014-95-7		EN374-3	> 8 Heures
Oxyde d'éthylène	75-21-8		EN374-3	> 2 Heures
Oxyde de 1,2 propylène	75-56-9		EN374-3	> 1 Heures
Peroxyde d'hydrogène (50 %)	7722-84-1	P	EN374-3	> 8 Heures
Peroxyde d'hydrogène (solution à 10 volumes (3 %))	7722-84-1		EN374-3	> 8 Heures
Phénol 50 % dans le Méthanol	108-95-2/67-56-1		EN374-3	> 8 Heures
Phénol aqueux 85 %	108-95-2		EN374-3	> 8 Heures
Plomb tétraéthyle (Octel anti cognements)	78-00-2		EN374-3	> 8 Heures
Sel tétrasodique d'acide éthylènediamine tétra acétique (EDTA) 5 %	64-02-8		EN374-3	> 8 Heures
Solution d'Hydroxyde d'Ammonium à 5 % sans NH ₃	1336-21-6		EN 16523	> 32 Heures
Solution saturée en acide oxalique	6153-56-6		EN374-3	> 8 Heures
Styrène	100-42-5		EN374-3	> 8 Heures
Tétrachloroéthylène	127-18-4		EN374-3	> 3 Heures
Tétrahydrofurane	109-99-9	H	EN374-3	> 3 Heures
Toluène	108-88-3	F	EN374-3	> 4 Heures
Trichloroéthane	71-55-6		EN374-3	> 6 Heures
Trichloroéthylène 1,1,2	79-01-6		EN374-3	> 3 Heures
Triéthanolamine	102-71-6		EN374-3	> 8 Heures
Triéthylène Glycol	112-27-6		EN374-3	> 8 Heures
Trigonoxyde K-80 HHydroperoxyde de cumyle 80% / 20% cumene	80-15-9/ 98-82-8		EN 369	> 8 Heures
Xylène	1330-20-7		EN374-3	> 4 Heures

Les produits chimiques en caractères **gras** indiqués représentent les 15 produits chimiques de test standard définis dans la norme EN943-2:2002

AGENT DE GUERRE	N° CAS	MÉTHODE	TEMPS DE PÉNÉTRATION
Chlorure de cyanogène	506-77-4	NFPA	Aucune perméation détectée
Gaz sarin	107-44-8	NFPA	Aucune perméation détectée
Gaz moutarde	505-60-2	Déf. Std.	> 24 Heures
GD (Soman)	96-64-0	Finabel 0.7.C.	> 24 Heures
Lewisite	541-25-3	NFPA	Aucune perméation détectée
VX	50782-69-9	Finabel 0.7.C.	> 48 Heures