

BOTTES FOODLITE+



workMaster™
by RESPIREX

Traitement des
viandes rouges

Abattoirs

Volailles

Transformation alimentaire

Conserveries

Une nouvelle botte exceptionnellement légère pour l'industrie alimentaire, antidérapante, confortable et résistante aux basses températures.

Caractéristiques

- Botte **résistante aux produits chimiques**, certifiée conforme aux exigences de la NF EN 13832-3:2018 (chaussures de protection contre les produits chimiques)
- Résistante aux produits chimiques couramment utilisés dans l'industrie alimentaire, y compris pour le nettoyage, la désinfection et l'assainissement
- **Conception légère** pour un meilleur confort de l'utilisateur
- **Souplesse exceptionnelle à basse température** jusqu'à -40°C
- **Structure écologique** sans PVC ni halogène
- **Biodégradable** et sans phtalate
- **Embout** en acier revêtu époxy et résistant à une force de 200 joules
- **Semelle en caoutchouc vulcanisé** pour une adhérence améliorée - 30 % supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité conventionnelle
- Semelle en caoutchouc vulcanisé, **durable et résistante aux coupures**, assurant une durée de vie utile substantiellement plus élevée, même en terrain difficile
- Semelle extérieure profilée pour une **adhérence maximale** dans des conditions humides et huileuses (**SRC**)
- Semelle conforme à la NF EN 20345:2012 **HRO**, **résistante à la chaleur** jusqu'à 60 seconds à 300°C
- **Isolation au froid** conforme à la NF EN ISO 20345:2012 CI
- Doublure thermique en option
- Semelle résistante à **l'huile** et aux **graisses**
- Talon avec système de support par tunnel amortisseur conformément à la NF EN 20345:2011 E
- Semelle intérieure ergonomique et rembourrée (amovible et lavable en machine) pour un confort accru de l'utilisateur
- Construction sans coutures
- Patte de retrait
- Hauteur réglable
- Doublure en nylon tricoté
- Marquage CE sur la tige indiquant la date et l'année de fabrication
- Conforme au REACH



Entretien

- Lavable en machine jusqu'à 40°C
- Durée de vie de plus de 10 ans

Certification

- **EN ISO 20345:2011** SB CI HRO FO SRC E
Chaussures de sécurité
- **EN 13832-3:2018** N, O, R
Chaussures de protection chimique
- **DIR EPI 425/2016/EEC**
Équipement de protection individuelle

Tailles

EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Les spécifications, configurations et couleurs peuvent être modifiées sans préavis.



Résistance chimique

PRODUIT CHIMIQUE	N° CAS	TEMPS DE PÉNÉTRATION
Acétate d'éthyle	141-78-6	> 2 heures
Acide lactique	50-21-5	> 8 heures
Acide nitrique	7697-37-2	> 32 heures
Acide phosphorique	7664-38-2	> 8 heures
Ammoniac gazeux	1336-21-6	> 8 heures
Ammoniaque 25%	7664-41-7	> 8 heures
Éthanol	64-17-5	> 8 heures

PRODUIT CHIMIQUE	N° CAS	TEMPS DE PÉNÉTRATION
Hexane	110-54-3	> 1 heure
Hydroxide de sodium	1310-73-2	> 32 heures
Hypochlorite de sodium	7681-52-9	> 8 heures
Iso-propanol (IPA)	67-63-0	> 32 heures
Méthanol	67-56-1	> 8 heures
N-méthyl-2-pyrrolidone	872-50-4	> 8 heures
Toluène	108-88-3	> 1 heure

Le temps de pénétration est le Temps de pénétration normalisé selon la norme EN374-3:2003, pour plus de détails consulter www.workmasterboots.com