

BOTTES DIGGER



workMaster™
by RESPIREX

Agriculture

Construction

Jardinage et
aménagement du paysage

Conçues pour résister aux coupures et à l'usure de la semelle dues à un usage répété avec des bûches et des fourches, la botte Digger Workmaster présente un renfort intégral en acier aux orteils et une semelle en caoutchouc vulcanisé, pour une grande résistance au glissement.

Caractéristiques

- **Embout** intégré en acier revêtu époxy et résistant à une force de 200 joules et **semelle intermédiaire en acier inoxydable résistant à la pénétration**
- **Semelle en caoutchouc vulcanisé** pour une adhérence améliorée - 30 % supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité conventionnelle
- Semelle en caoutchouc vulcanisé, **durable et résistante aux coupures**, assurant une durée de vie utile substantiellement plus élevée, même en terrain difficile
- Semelle extérieure profilée pour une **adhérence maximale** dans des conditions humides et huileuses (**SRC**)
- Semelle conforme à la NF EN 20345:2012 **HRO, résistante à la chaleur** jusqu'à 60 seconds à 300°C
- **Isolation au froid** conforme à la NF EN ISO 20345:2012 CI
- Doublure thermique en option
- Semelle résistante aux **carburants** et à **l'huile**
- Talon avec système de support par tunnel amortisseur conformément à la NF EN 20345:2011 E
- Construction sans coutures
- Patte de retrait
- Hauteur réglable
- Doublure en nylon tricoté
- Marquage CE sur la tige indiquant la date et l'année de fabrication
- Conforme au REACH



Entretien

- Lavable en machine jusqu'à 40°C
- Durée de vie de plus de 10 ans

Options

- Semelle de confort
- **S5 Version** anti-décharge électrostatique

Certification

- **EN ISO 20345:2011** SB SRC P E HRO CI FO
Chaussures de sécurité
- **DIR EPI 425/2016/EEC**
Équipement de protection individuelle

Tailles

EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Les spécifications, configurations et couleurs peuvent être modifiées sans préavis.