

BOTAS DIGGER



workMaster™
by RESPIREX

Agricultura

Construcción

Jardinería y paisajismo

La bota Workmaster Digger, diseñada para resistir cortes y desgaste de la suela por uso repetitivo con palas y horcas, incluye puntera y suela media de acero integral con suela de goma vulcanizada para mayor resistencia al deslizamiento.

Caña de la bota

- Construcción integral impermeable
- Cómodas, duraderas y ligeras
- Puntera de acero revestido de epoxi de 200 julios según EN ISO 20345
- Plantilla resistente a la penetración de acero inoxidable según EN ISO 20345
- Trabilla para quitárselas con facilidad
- Protección adicional para la espinilla
- Altura ajustable
- Protección para los tobillos
- Revestimiento de náilon tejido
- Suela interior absorbente de humedad (extraíble y lavable a máquina)

Suela de la bota

- Mayor resistencia a cortes que las suelas convencionales: dura entre dos y cuatro veces más que las botas de PVC cuando se excava
- Suela negra de goma vulcanizada para agarre máximo, un 30% mejor que la suela de una bota de seguridad habitual
- La resistencia al desgaste es de dos a tres veces superior a la de las suelas tradicionales
- La resistencia al deslizamiento es el doble de la exigida por las normas TM144
- Resistente a aceite y combustible
- Resistencia al contacto caliente durante 60 segundos a 300°C.
- El sistema de túnel para absorción de energía cumple con la EN 20345 E

Cuidado

- Lavables a máquina hasta 40°C
- Más de 10 años de vida útil

Opciones

- Cómoda suela interior
- Versión antiestática S5

Certificación

Calzado de seguridad

EN ISO 20345:2011 S5* HRO SRC CI FO

Equipo de protección personal

Reglamento de EPI (UE) 2016/425

*Solo versión antiestática

**Suela resistente
al corte y de alto
rendimiento**



Tallas

EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
RU	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Las especificaciones, configuraciones y colores están sujetos a cambios sin previo aviso.